

# 取扱説明書

## INSTALLATION MANUAL



PLX DEVICES KIWI wifi

品番 (PART NUMBER) PLX1103

### 1. 接続方法

- 1-1 ・Kiwi Wifi OBD II ケーブルを車両のOBD II ポートへつなげてください。

※本体右に電源ON/OFFのスイッチノブがあります。

- ・OBD II ポートへ繋ぐと、常時電源になります。エンジンを止める時は、必ず手動で電源をOFFにしてください。



- 1-2 ・iPhone/iPod Touchの設定を行います。  
設定 画面を開いて下さい。



- 1-3 ・設定の中からWi-Fi 設定の画面へ進んでください。



- 1-4 ・Wi-Fiネットワークをオンにし、PLX Devicesへ接続を行います。

- 1-4-1 ・Wi-Fiネットワークをオンにし、PLXDevicesが表示されたら  
タップして選択します。  
その後、青色の右矢印を再度タップして、1-4-2の画面へ  
進んでください。



- 1-4-2 ・静的を選択後、下記のIPアドレス/ サブネットマスク番号を  
入力してください。

IPアドレス : 192.168.0.11  
サブネットマスク : 255.255.255.0  
※それ以外の部分は空欄で構いません

また上記のIPアドレスで通信がうまく行えない場合は、  
下記のIPアドレス/サブネットマスクをお試しください。


IPアドレス : 192.168.0.10  
サブネットマスク : 255.255.255.0



- 1-5 ・これでiPhone/iPod TouchとKiwi Wifiの接続作業は終了です。

## 2.“Rev”, “Dash Command”, “FUZZY Car” 等アプリケーションのダウンロード

※Kiwi Wifiは “Rev”, “Dash Command”, “FUZZY Car” のアプリケーションに対応しています



- 2-1 ・お持ちのiPhone/iPod TouchからApp Storeへアクセスしてください。
- 2-2 ・検索画面で、お使いになられるアプリケーション名を検索してください。
- 2-3 ・アプリケーションが見つかったら、ダウンロードを行って完了です。



KIWI wifi適合情報やPLX製品の最新情報はこちら

<http://www.tomei-p.co.jp/plx>

**TOMEI POWERED INC.**

**株式会社 東名パワード**

〒194-0004 東京都町田市鶴間1737-3  
TEL : 042-795-8411(代)  
FAX : 042-799-7851

1737-3 Tsuruma Machida-shi Tokyo 194-0004 JAPAN  
TEL : +81-42-795-8411(main switchboard)  
FAX : +81-42-799-7851

<http://www.tomei-p.co.jp>

<http://www.plxdevices.com>

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。  
営業時間: 月～金(祝祭日、年末年始を除く) 9:00～18:00

If you have any questions in regards to the installation of this product,  
please contact your local authorised Tomei Powered distributor.  
OPEN: Monday – Friday (National holidays and public holidays excluded). 09:00 – 18:00